

RPCM ME объединяет в себе функции удалённого управления электропитанием, автоматической перезагрузки подключённых устройств при снижении хешрейта или нарушении сетевой доступности (watchdog), защиты от короткого замыкания и счётчика электроэнергии на каждом выводе.

Модель	1563	
Мощность	15120 ВА при 240 В	
Ввод	Тип разъёмов	1 вилка 2P+PE 63 A 220-250 В
	Номинальное напряжение и ток	100-240 В (1 фаза + нейтраль + защитное заземление), 63 А
	Частота	50/60 Гц ± 5%
	Контроль заземления	Индикация наличия/отсутствия заземления
Вывод	Тип разъёмов	10 розеток IEC-320-C13
	Номинальное напряжение и ток	100-240 В (1 фаза + нейтраль + защитное заземление), 10 А
	Тип автоматического выключателя	Защита по перегрузке: настраиваемая 0.1-10 А (по умолчанию 10 А) Защита от короткого замыкания 17 I _{ном}
	Учёт электроэнергии	Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе
	Время включения потребителей	Программируемое (по умолчанию с задержкой 1 с)
	Фиксация шнуров	Органайзер для крепления кабелей питания (опция)
Световая индикация	Состояние вводов	- Вкл/выкл/несоответствие параметрам/приоритет - Ток/напряжение - Индикация наличия/отсутствия заземления
	Состояние каналов	Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе
Удалённое управление и мониторинг	Состояние вводов	- Вкл/выкл/несоответствие параметрам/приоритет - Частота/напряжение/ток/мощность - Индикация наличия/отсутствия заземления
	Состояние каналов	- Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе - Управление порогами потребления и задержкой включения
	Учёт электроэнергии	Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе
	Поддерживаемые протоколы	- HTTP/HTTPS (WEB Interface/REST API) - SSH - SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, SNMP Traps - SMTP
	Автоматизация (Watchdog)	- Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении хешрейта у майнеров - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при отсутствии ответов на ICMP запросы (пинги) - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при недоступности TCP порта - Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении тока
Соответствие стандартам	Электромагнитная совместимость	EN55022
	Безопасность	CE, EAC
Коммуникационный интерфейс	Ethernet 10/100 Mbps	
Комплектность изделия	Комплект креплений для установки в 19" шкаф, краткое руководство пользователя.	
Дополнительные опции	Удлиненный комплект креплений для установки в 19" шкаф, органайзер для крепления кабелей питания, розетка IEC60309 2P+PE 63A	
Размеры (ШxГxВ)	440 x 365 x 44 мм, установка в стандартный 19" шкаф (занимаемое место 1U)	
Масса модуля/вложенные аксессуары/полная масса с упаковкой (кг)	7.02/0.18/9.97	
Рабочая температура	0 ~ +40 °C	
Температура хранения	-20 ~ +60 °C	
Относительная влажность воздуха	45 ~ 85 % (без образования конденсата)	
Охлаждение	Пассивное	
Уровень шума	<30 дБА (включение/переключение выводов)	

